

## Datenblatt

### JOMA EPS DEO 032 – 150

#### Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen

Dez 22

CE-Kennz.	EPS-DIN EN 13163 -T1 -L1 -W1 -S1 -P3 -BS200 - CS(10)150 - DS(N)5 - DLT(1)5
Anwendung:	Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen
Kurzzeichen:	DEO
Brandschutz:	schwer entflammbar B 1 nach DIN 4102 / Euroklasse E nach DIN EN 13501-1
Biegefestigk.	≥ 200 Kpa nach EN 12089
Druckspannung bei Stauchung 2%	≥ 45 kPa nach EN 826
Druckspannung bei Stauchung 10%	≥ 150 kPa nach EN 826
Zulässige Dauerdruckspannung $\sigma_{2\%}$	≥ 45 kPa
Dimensionsstabilität unter Normklima	± 0,5% nach EN 1603
Verformung unter Druck- und Temperaturbelast.	≤ 5% nach EN 1605
Wärmeleitfähigkeit:	0,032 W/(m·k) = WLK 032
Format:	1000 x 500 mm (andere Formate auf Anfrage)
Kantenbearbeitung:	stumpf, Stufenfalz oder Nut u. Feder andere Ausführungen auf Anfrage
Dicken:	20 – 300 mm andere Dicken auf Anfrage

Artikelnr.	Dicke	Format	Stck./Bd.	R-Wert (m <sup>2</sup> K) / W
575.020.000.000	20	1000 x 500 mm	24	0,625
575.030.000.000	30	1000 x 500 mm	16	0,938
575.040.000.000	40	1000 x 500 mm	12	1,250
575.050.000.000	50	1000 x 500 mm	9	1,563
575.060.000.000	60	1000 x 500 mm	8	1,875
575.080.000.000	80	1000 x 500 mm	6	2,500
575.100.000.000	100	1000 x 500 mm	4	3,125
575.120.000.000	120	1000 x 500 mm	4	3,750
575.140.000.000	140	1000 x 500 mm	3	4,375
575.160.000.000	160	1000 x 500 mm	3	5,000
575.180.000.000	180	1000 x 500 mm	2	5,625
575.200.000.000	200	1000 x 500 mm	2	6,250
575.220.000.000	220	1000 x 500 mm	2	6,875
575.240.000.000	240	1000 x 500 mm	2	7,500
575.260.000.000	260	1000 x 500 mm	2	8,125
575.280.000.000	280	1000 x 500 mm	2	8,750
575.300.000.000	300	1000 x 500 mm	2	9,375

Verarbeitungs- und Lagerhinweise	Vor Sonneneinstrahlung (UV-Strahlung) schützen !
Verhalten	chemisch und biologisch neutral, FCKW- und HFCK-frei.

Das Datenblatt basiert auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des angegebenen Produkts und verliert bei einer Neufassung seine Gültigkeit. Fragen Sie im Zweifelsfall nach ob dies die aktuelle Fassung ist.