

Datenblatt

JOMA EPS DEO 035 - 200

Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen

Dez 22

CE-Kennz.	EPS-DIN EN 13163 -T1 -L1 -W1 -S1 -P3 -BS250 - CS(10)200 - DS(N)5 - DLT(1)5
Anwendung:	Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen
Kurzzeichen:	DEO
Brandschutz:	schwer entflammbar B 1 nach DIN 4102 / Euroklasse E nach DIN EN 13501-1
Biegefestigk.	≥ 250 Kpa nach EN 12089
Druckspannung bei Stauchung 2%	≥ 60 kPa nach EN 826
Druckspannung bei Stauchung 10%	≥ 200 kPa nach EN 826
Zulässige Dauerdruckspannung $\sigma_{2\%}$	≥ 60 kPa
Dimensionsstabilität unter Normalklima	± 0,5% nach EN 1603
Verformung unter Druck- und Temperaturbelast.	≤ 5% nach EN 1605
Wärmeleitfähigkeit:	0,035 W/(m·K) = WLK 035
Format:	1000 x 500 mm (andere Formate auf Anfrage)
Kantenbearbeitung:	stumpf, Stufenfalz oder Nut u. Feder andere Ausführungen auf Anfrage
Dicken:	20 - 300 mm andere Dicken auf Anfrage

Artikelnr.	Dicke	Format	Stck./Bd.	R-Wert (m ² K) / W
560.020.000.000	20	1000 x 500 mm	24	0,571
560.030.000.000	30	1000 x 500 mm	16	0,857
560.040.000.000	40	1000 x 500 mm	12	1,143
560.050.000.000	50	1000 x 500 mm	9	1,429
560.060.000.000	60	1000 x 500 mm	8	1,714
560.080.000.000	80	1000 x 500 mm	6	2,286
560.100.000.000	100	1000 x 500 mm	4	2,857
560.120.000.000	120	1000 x 500 mm	4	3,429
560.140.000.000	140	1000 x 500 mm	3	4,000
560.160.000.000	160	1000 x 500 mm	3	4,571
560.180.000.000	180	1000 x 500 mm	2	5,143
560.200.000.000	200	1000 x 500 mm	2	5,714
560.220.000.000	220	1000 x 500 mm	2	6,286
560.240.000.000	240	1000 x 500 mm	2	6,857
560.260.000.000	260	1000 x 500 mm	2	7,429
560.280.000.000	280	1000 x 500 mm	2	8,000
560.300.000.000	300	1000 x 500 mm	2	8,571

Verarbeitungs- und Lagerhinweise	Vor Sonneneinstrahlung (UV-Strahlung) schützen !
Verhalten	chemisch und biologisch neutral, FCKW- und HFCK-frei.

Das Datenblatt basiert auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des angegebenen Produkts und verliert bei einer Neufassung seine Gültigkeit. Fragen Sie im Zweifelsfalle nach ob dies die aktuelle Fassung ist.